

## チューブ

	配管サイズ (インチ)		定格圧力 @ 100°F (psi)	カタログ番号		
	外径	内径		材 質		
				304ステンレス鋼	316ステンレス鋼	HP160 窒化ステンレス鋼
低 圧	1/16	0.026	15,000	—	MS15-070	—
	1/8	0.062	11,650	—	MS15-051	—
		0.052	15,000	—	MS15-200	—
	1/4	0.125	11,650	MS15-154	MS15-055	—
		0.084	15,000	—	MS15-203	—
	3/8	0.250	7,500	MS15-155	MS15-062	—
		0.195	10,000	—	MS15-084	—
		0.139	15,000	—	MS15-204	—
	1/2	0.375	5,500	—	MS15-065	—
		0.264	10,000	—	MS15-205	—
中 圧	1/4	0.109	20,000	MS15-192	MS15-092	—
	3/8	0.203	20,000	MS15-193	MS15-093	—
	9/16	0.359	15,000	MS15-194	MS15-097	—
		0.312	20,000	MS15-187	MS15-085	—
	3/4	0.516	15,000	—	MS15-098	—
		0.438	20,000	—	MS15-095	—
	1	0.688	15,000	—	MS15-099	—
		0.562	20,000	—	MS15-096	—
	1-1/2	0.937	15,000	—	13041	—
	高 圧	9/16	0.25	40,000	—	MS15-090
0.312			40,000	—	—	—
1		0.438	43,000	—	MS15-211	—
1/4		0.083	60,000	MS15-182	MS15-081	—
		0.083	100,000	—	—	MS15-202
3/8		0.125	60,000	MS15-183	MS15-087	—
		0.125	100,000	—	—	MS15-201
9/16		0.188	60,000	MS15-185	MS15-083	—
		0.188	100,000	—	—	MS15-210
5/16		0.062	150,000	—	MS15-082	—

## アンチバイブレーション接続

配管外径 (インチ)	カタログ番号	
	中 圧 (~20,000psi)	高 圧 (~150,000psi)
1/4	KCBGLX40-316MC	KCGL40-316
5/16	—	KCBGL50-316MC
3/8	KCBGLX60-316MC	KCGL60-316
9/16	KCBGLX90-316MC	KCGL90-316
3/4	KCBGLX120-316MC	—
1	KCBGLX160-316MC	KCBGLX160-316MC
1-1/2	KCBGLX240-316MC	—

## コーン&ねじ加工済ニップル

	配管サイズ (インチ)		定格圧力 @ 100°F (psi)	カタログ番号							
	外径	内径		長さ (インチ)							
				2.75"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	
中 圧	1/4	0.109	20,000	CNX4402	CNX4403	CNX4404	CNX4406	CNX4408	CNX44010	CNX44012	
	3/8	0.203	20,000	—	CNX6603	CNX6604	CNX6606	CNX6608	CNX66010	CNX66012	
		9/16	0.359	15,000	—	—	CNLX9904	CNLX9906	CNLX9908	CNLX99010	CNLX99012
	0.312		20,000	—	CNX9903	CNX9904	CNX9906	CNX9908	CNX99010	CNX99012	
	3/4	0.516	15,000	—	—	—	CNLX1206	CNLX1208	CNLX12010	CNLX12012	
		0.438	20,000	—	—	—	CNX1206	CNX1208	CNX12010	CNX12012	
	1	0.688	15,000	—	—	—	CNLX1606	CNLX1608	CNLX16010	CNLX16012	
		0.562	20,000	—	—	—	CNX1606	CNX1608	CNX16010	CNX16012	
	1-1/2	0.937	15,000	—	—	—	CNLX2406	CNLX2408	CNLX24010	CNLX24012	
	高 圧	9/16	0.25	40,000	—	—	40CN9904	40CN9906	40CN9908	40CN99010	40CN99012
1		0.438	43,000	—	—	—	43CN1606	43CN1608	43CN16010	43CN16012	
1/4		0.083	60,000	CN4402	CN4403	CN4404	CN4406	CN4408	CN44010	CN44012	
3/8		0.125	60,000	—	CN6603	CN6604	CN6606	CN6608	CN66010	CN66012	
9/16		0.188	60,000	—	—	CN9904	CN9906	CN9908	CN99010	CN99012	
5/16		0.062	150,000	—	—	CN5504	CN5506	CN5508	CN55010	CN55012	

※この他に長さ (インチ) 14" 16" 18" 20" 22" 24" の提供も可能です

## コーン&ねじ加工工具

	配管サイズ (インチ)		コーニング工具 カタログ番号				ねじ切り工具 カタログ番号			
	外径	内径	コーニング 工具一式	コレット	切削用カッター (2枚1組)	ねじきり 工具一式	本体のみ	ダイ		ガイド プッシング
								カタログ 番号	サイズ型	
中 圧	1/4	0.109	MCTM4	90248	CT4BX (101F-1577)	402A	402	P-0214	1/4-28	1010-0343
	3/8	0.203	MCTM6	90250	CT6BX (101F-1601)	402C	402	P-0215	3/8-24	1010-0344
	9/16	0.312	MCTM920	90251	CT9BX (1010-5218)	402E	402	P-0216	9/16-18	1010-0345
	9/16	0.359	MCTM910	90251	CT9BXX (101A-1897)	402E	402	P-0216	9/16-18	1010-0345
高 圧	1/4	0.083	MCTH4	90248	CT4B (101F-3939)	402A	402	P-0214	1/4-28	1010-0343
	5/16	0.062	MCTH5	90249	CT5B (101F-3939)	402B	402	P-0205	5/16-24	1030-0343
	3/8	0.125	MCTH6	90250	CT6B (101F-1578)	402C	402	P-0215	3/8-24	1010-0344
	9/16	0.188	MCTH960	90251	CT9B (1010-0883)	402E	402	P-0216	9/16-18	1010-0345
	9/16	0.250	MCTH940	90251	CT9B40 (101C-7214)	402E	402	P-0216	9/16-18	1010-0345

※切削用カッターのカッコ内は旧品番です

## メス側シート加工工具

	配管外径	接続記号	シート加工 工具一式	ガイドナット アセンブリ	リーマー	ハンドル
中 圧	1/4	SF250CX	P-0270CX	A101A-2005	P-0270	202D-0596
	3/8	SF375CX	P-0271CX	A2020-7310	P-0271	202D-0596
	9/16	SF562CX	P-0272CX	A2030-7310	P-0896	202D-0596
	3/4	SF750CX	P-1726CX	A102A-3376	P-1726	201D-0595
1		SF1000CX	P-1727CX	A102A-3375	P-1727	201D-0595
高 圧	1/4	F250C	P-0270C	A1010-0453	P-0270	202D-0596
	5/16	F312C150	P-0271C150	A2040-7310	P-0271	202D-0596
	3/8	F375C	P-0271C	A1020-0453	P-0271	202D-0596
	9/16	F562C/C40	P-0272C	A1030-0453	P-0272	202D-0596